

NPK Positionen für Baumeistersubmissionen im Zusammenhang mit dem Einbau von RC Material EOS-Granulat (RUVIDO)

Für die Bauausschreibungen im Hochbau sind die nachfolgenden Positionen, welche nicht den Originalpositionen des NPK entsprechen einzufügen.

NPK 211 Baugruben und Erdbau

530	Rezyklierte Gesteinskörnung		
531	Rezyklierte Gesteinskörnung nach Norm SN 670 119 -NA zur Verwendungsstelle oder Zwischenlager liefern und Abladen. Es sind alle Arbeiten und Aufwendungen, (Zwischentransporte, Wiederaufladungen, Wartezeiten etc.) einzurechnen.		
	200. Ausmass Volumen lose		
	.237 EOS Granulat 0/45		
	LE = m3	m3
	.241 EOS Granulat 0/16		
	Le = M3	m3
650	Auf- und Hinterfüllungen		
651	Auffüllungen mit seitlich zwischengelagertem oder zugeführtem Material, exkl. Reinigen der Zwischenlagerplätze.		
	.100 Maschinell		
	.132 Material zugeführt.		
	.141 EOS Granulat 0/45		
	Ausmass Volumen lose		
	LE = m3	LE
	.142 EOS Granulat 0/16		
	Ausmass Volumen lose		
	LE = m3	LE
	.200 Von Hand		
	.232 Material zugeführt		
	.241 EOS Granulat 0/45		
	Ausmass lose		
	LE = m3	LE
	.242 EOS Granulat 0/16		
	Ausmass lose		
	LE = m3	LE