

Preise RUVIDO (EOS-Granulat)

(gültig ab 1. August 2019 bis auf weiteres)

Körnungen	Max-Korn	Preise
Ungebundene Gemische nach SN 670 119-NA	mm	CHF/m³ geladen ab Stahl Gerlafingen
RUVIDO 0/45	<90	-3.00
RUVIDO 0/45S	<90	5.00
RUVIDO 0/22S	<45	8.00
RUVIDO 0/16	<32	18.00
Weitere Körnungen		
RUVIDO 0-16 (Beton)	<16	19.00
RUVIDO 0-10 (Sand)	<10	20.00
RUVIDO 0-130 (Materialersatz)	<130	-6.00
RUVIDO 20-90 (Deponiedrainage)	<90	-3.00

Transportunterstützung

Lange Transportwege unterstützen wir nach Absprache.

Gesetzliche Umweltvorgaben für ungebundenen Einsatz

RUVIDO (EOS-Granulat) darf unter dichten Deckschichten wie Asphalt und Beton eingesetzt werden, mit genügendem Abstand zum Grundwasser.

vgl. VVEA / Vollzugshilfe Modul «Verwertung von Elektroofenschlacke (EOS)», EOS-Merkblatt Kantone SO/BE/LU und Verwendungsempfehlungen mineralische Recycling-Baustoffe Kantone BE/SO. Einsatz in anderen Kantonen erfordert die Zustimmung der jeweiligen Umweltämter, wozu Stahl Gerlafingen gerne die erforderlichen Unterlagen einreicht.

Gerlafingen, 20. August 2019/wym